



PENTALUB CERAMIC DRY SPRAY

PENTALUB CERAMIC DRY é um lubrificante e desmoldante a seco, à base de nitreto de boro (cerâmico). A sua fórmula é baseada numa excelente dispersão de nitreto de boro em acetona, que uma vez aplicado forma uma camada seca de lubrificante de longa duração. É utilizado como desmoldante, lubrificante seco e anti-salpicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente desmoldante e antiaderente para altas temperaturas.
- Isolamento eléctrico e boa condutividade térmica.
- Eliminação de salpicaduras em soldadura.
- Formação de vidro.
- Lubrifica a seco até 950 °C em contínuo.
- Protege da corrosão.
- Diminui a gripagem metálica por temperatura, humidade ou oxidação.
- Não ataca borrachas nem material plástico.
- Evita a aderência de sais, tintas, pó...

APLICAÇÕES:

- Lubrificação a seco de guias e patins deslizantes, correntes de transporte etc.
- Lubrificação de injetores em moldes de injeção plástica, seja agulha, coluna ou placa.
- Lubrificação a seco de moldes na indústria de alumínio, aço e zinco, sem manchar as peças.
- Lubrificação a seco de bocais de soldagem contínua, lubrificando a boquilha uma vez por dia.

DADOS TÉCNICOS:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Lubrificante sólido: | Nitrato de Boro. |
| - Base fluída: | Acetona. |
| - Cor: | Branco. |
| - Conteúdo sólido: | 10.5% |
| - Tamanho da partícula: | maioria < 3micras. |

PRECAUÇÕES:

NÃO FUMAR, NÃO EXPOR A CHAMAS E PONTOS QUENTES ACIMA DE 50 °C. LAVAR-SE COM ÁGUA E SABÃO DEPOIS DO USO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Esta informação é baseada no nosso nível atual de conhecimento e tenta dar uma visão geral dos nossos produtos e das suas utilizações. Não constitui uma garantia específica das propriedades descritas, ou da sua adequação para uma aplicação particular. Qualquer direito de propriedade industrial deve ser observado. A qualidade dos produtos é garantida sob as nossas condições gerais de venda.

JUNCOR
acessórios industriais e agrícolas, SA

