

mato

Massas para bombas de lubrificação manual

PERFORMANCE Jul'2019

Ref. P92.072019

Juncor

Soluções de Lubrificação multiusos, que abrangem 80% das aplicações.

Lube Shuttle

MULTI Basic 2M (caixa de 24 cartuchos)

Massa multiuso de lítio de alta qualidade, com base em óleo mineral, antioxidantes e polímeros para uma melhor qualidade.

Viscosidade: 100 mm² / s (a 40°C).

Temperatura: de -30°C a 120°C (em picos breves 130°C).

DIN51502: K2K-30

NLGI: Classe 2

Alta estabilidade mecânica e pressão extrema.

Boa protecção contra a corrosão e resistência à oxidação.



MULTI Plus EP-2M (caixa de 24 cartuchos)

Massa multiuso de lítio de alta qualidade, com base em óleo mineral, com aditivos EP, antioxidantes e polímeros para uma melhor qualidade.

Viscosidade: 180 mm² / s (a 40°C).

Temperatura: de -30°C a 130°C (em picos breves 150°C).

DIN51502: KP2K-30

NLGI: Classe 2

Superior estabilidade mecânica, resistência à oxidação e corrosão.



GRAPHITE 2MGR (caixa de 24 cartuchos)

Massa multiuso com espuma de lítio, com base em óleo mineral, com aditivos EP, antioxidantes, inibidores de corrosão e polímeros para uma melhor qualidade.

Viscosidade: 120 mm² / s (a 40°C).

Temperatura: de -30°C a 130°C (em picos breves 150°C).

DIN51502: KFP2K-30

NLGI: Classe 2

Boa protecção anticorrosão e boa resistência à oxidação, com alta estabilidade mecânica.



Sede - Porto: Tel +351 226 197 360 - vendasporto@juncor.pt | Filial (Montijo): Tel +351 212 306 030 - vendaslisboa@juncor.pt



www.juncor.pt



clientes.juncor.pt



facebook/juncor



twitter.com/juncor_sa



youtube.com/juncoraccess



linkedin.com/company/juncor-sa



instagram.com/juncor_sa

mato

Massas para bombas de lubrificação manual

PERFORMANCE Jul'2019

Ref. P92.072019

Juncor

(cont.)

HIGH TEMP EP-2L HT (caixa de 24 cartuchos)

Massa formada por um composto de lítio de alta temperatura de base mineral com aditivos EP e antidesgaste, antioxidantes e anticorrosão.

Viscosidade: 200 mm² / s (a 40°C).

Temperatura: de -30°C a 150°C (em picos breves 200°C).

DIN51502: KP2-3N-30

NLGI: Classe 2-3

Alta estabilidade mecânica e pressão extrema.

Boa protecção contra a corrosão e resistência à oxidação, fantástica estabilidade mecânica e alta pressão.



PROTECT EP-2L WR (caixa de 24 cartuchos)

Massa semisintética de base de cálcio com aditivos EP, extrema pressão, antioxidante e anticorrosão.

Viscosidade: 1.300 mm² / s (a 40°C).

Temperatura: de -30°C a 120°C (em picos breves 125°C).

DIN51502: KHCP2K-20

NLGI: Classe 2

Excelente resistência à água e protecção contra a corrosão, grandes propriedades de aderência e fantástica estabilidade mecânica.



Cartuchos neutros vazios para sistema LUBE-SHUTTLE

Cartuchos vazios roscados para o sistema LUBE-SHUTTLE.

Com pistão eampa. Caixas de 112 unidades.



Sede - Porto: Tel +351 226 197 360 - vendasporto@juncor.pt | Filial (Montijo): Tel +351 212 306 030 - vendaslisboa@juncor.pt



www.juncor.pt



clientes.juncor.pt



facebook/juncor



twitter.com/juncor_sa



youtube.com/juncoraccess



linkedin.com/company/juncor-sa



instagram.com/juncor_sa