



Juncor



Kit de Manutenção



OPTIBELT SERVICE BOX



Projetada como ferramenta dos técnicos de manutenção, para muitos campos de aplicação.

CONTÉM:

4 x OPTIKRIK, type 0, I, II, III

Para medição rápida da tensão das correias

1 medidor de gornes

Para identificação de correias, polias e determinar desvios e desgaste das mesmas.

1 Fita métrica (3 m)

Medição da distância entre centros

1 Caneta esferográfica com tinta prateada

Para identificação das correias

Lanterna embalada em caixa de plástico resistente

PORTAL B2B JUNCOR: Preços

ALINHADOR DE POLIAS

OPTIBELT LASER POINTER II



O optibelt LASER POINTER II facilita o alinhamento dos acionamentos por correia.

As polias são alinhadas entre si através das faces frontal ou lateral. O LASER POINTER II é simples de manusear e pode ser fixado em segundos. Esta é uma ajuda prática para o alinhamento profissional de polias.

- Rápido e fácil de usar em acionamentos por correia
- Medição de desalinhamento paralelo e angular
- Alto nível de segurança operacional
- Métodos de medição precisos e que economizam tempo
- Fornecido numa caixa de serviço prático: pequeno para manuseio prático
- Inclui acessórios (ímãs de destino, discos de distância, baterias)

TENSIÓMETRO OPTIBELT TT LINE



Dois métodos de medição:

EMW: ondas electromagnéticas

ACC: aceleração, integrado.

Também adequado a longas distâncias entre centros, devido à ampla gama de frequências: ACC: 1 - 10 Hz, EMV: 6 - 600 Hz.

Fácil manuseamento: dois LEDs vermelhos ajudam a encontrar a posição correcta.

Para medições em locais de difícil acesso: apoio em pescoço flexível (EMV) ou cabo de 250mm (ACC).

Ecrã a cores de 43 mm (largura) por 58 mm (altura).

Elevada autonomia e amigo do ambiente: bateria de elevada capacidade, recarregável via USB.

Função desligar automaticamente.

Amigo do ambiente.

amento na hora - Rapidez - Autonom

Mato Lube-Shuttle PROMO-set



Solução Completa e Económica

CONTÉM:

- 1 Bomba de Lubrificação Lube Shuttle
- 2 Cartuchos de massa MULTI Basic 2M
- 1 Acoplamento rígido

Solução completa e compatível com outros produtos

Cartuchos reutilizáveis

Controlo permanente do nível do lubrificante

Sem desperdício de lubrificante

Sem necessidade de libertar ar

Manuseamento fácil e limpo

Boquilha Mato SafeLock



Boquilha hidráulica de segurança para bombas de lubrificação por massa

- 4 molas de pressão em aço endurecido
- Durabilidade: elevado ciclo de vida, face a outros sistemas
- Obturador hidráulico de alto rendimento
- Rótula linear integrada
- Válvula anti-retorno integrada
- O desacoplamento é possível a mais de 600 bar
- Sem derames nem perdas no desacoplamento
- Diâmetro exterior segundo a norma DIN
- FABRICADO NA ALEMANHA



ROLAMENTOS TENSORES FAG BLACK SERIES

Os rolamentos de esferas e chumaceiras FAG Black Series da Schaeffler proporcionam fácil montagem, funcionamento suave e alta fiabilidade, permitindo arranjos de rolamentos particularmente económicos.

As dimensões das chumaceiras FAG, feitas de ferro fundido de grafite em flocos e com um revestimento de pintura primária, estão em conformidade com a norma JIS B 1559.

Podem suportar cargas radiais e axiais moderadas a altas. Os rolamentos têm proteção básica contra corrosão devido ao revestimento Durotect BS.

Áreas típicas de aplicação são:

- máquinas agrícolas, de construção e mineração
- transmissão de energia e equipamento de transporte
- bombas
- máquinas têxteis, papel e madeira
- máquinas para a indústria de alimentar, madeira e embalagens
- siderurgia

simalube[®]
smart lubrication

Amplificador de pressão



O simalube IMPULSE garante a lubrificação em situações com elevada contrapressão e com longas linhas de lubrificação.

Com os lubrificadores automáticos simalube este amplificador de pressão fornece ao ponto de lubrificação desejado massas e óleos a uma pressão até 10 bar e 0,5 ml por impulso.

O indicador LED do amplificador de pressão inteligente assinala continuamente o estado de funcionamento e emite um sinal verde se não forem detetadas falhas.

Aquecedores para montagem / desmontagem de rolamentos



Para aquecer de modo eficiente rolamentos e outras peças metálicas circulares.

Permite uma montagem rápida e limpa de peças sobre eixos. Substitui métodos de aquecimento convencionais tais como placas elétricas, banhos de óleo quente, chama aberta e fornos.

Durante o processo de aquecimento, só a peça é aquecida.

O aparelho mantém-se frio. Para peças de até 1.200 quilos.

Juncor

acessórios industriais e agrícolas, SA



'Adicionamos movimento ao seu negócio!'

Sede - Porto:

Tel +351 226 197 360 - vendasporto@juncor.pt

Filial (Montijo):

Tel +351 212 306 030 - vendaslisboa@juncor.pt



www.juncor.pt



clientes.juncor.pt



[youtube.com/
juncoraccess](https://youtube.com/juncoraccess)



[linkedin.com/
company/juncor-sa](https://linkedin.com/company/juncor-sa)



[facebook/juncor](https://facebook.com/juncor)



twitter.com/juncor_sa



[instagram.com/
juncor_sa](https://instagram.com/juncor_sa)



pinterest.pt/juncorsa