

Equipamentos de Lubrificação. Produtos para manipulação de fluidos.



**mato** Lube-Shuttle®

**Juncor**  
acessórios industriais e agrícolas, SA



**- Limpo e fácil!**

- \* Desenrosque a tampa
- \* Enrosque o cartucho

**PRONTO**

**- Económico e ecológico!**

- \* Máximo aproveitamento do cartucho.
- \* Não precisa de purgar o ar.
- \* Cartucho reaproveitável.
- \* Controlo permanente do tipo de massa e da quantidade remanescente.

**- Ampla gama de produtos!**

- \* não só proporciona o que os equipamentos de lubrificação podem alcançar, mas também oferece benefícios de manutenção que vão ainda mais além.



**Bomba de lubrificação com alavanca Lube-Shuttle®**

30 010 70

Bomba de lubrificação com alavanca para uso exclusivo com cartuchos do sistema Lube-Shuttle, com cabeça em aço zincado, tubo de protecção de cartucho zincado e pega ergonómica. Pressão de trabalho: mais de 400 bar (5.800 psi). Pressão máxima: aprox. 800 bar (11.600 psi). Certificações TUV, DLG e BLT



**Pistola de lubrificação Lube-Shuttle®**

30 050 30

Pistola de lubrificação para uma mão para uso exclusivo com cartuchos do sistema Lube-Shuttle, com tuvo de protecção do cartucho em aço zincado e pega ergonómica. Pressão máxima de trabalho: aprox. 300 bar (4350 psi)



**Pistola pneumática de lubrificação DF-LS**

Pistola pneumática de lubrificação para uma mão para uso exclusivo com cartuchos do sistema Lube-Shuttle. Concebida para massas até NLGI classe 3, com sistema de um só disparo. Potência aprox.: 1cm<sup>3</sup> por disparo. Rácio de pressão 1:60.



**Todos os aplicadores de massa Lube-Shuttle estão disponíveis com estes complementos:**

- \* Acoplamento rígido curvo E4024 com boq uilha hidráulica de 4 grampos ref. 24.
- \* Acoplamento rígido recto R4024 com boquilha hidráulica de 4 grampos ref. 24.
- \* Acoplamento flexível de uma trança AFH4/1 (pressão de ruptura 1.000 bar) com boquilha hidráulica de 4 grampos ref. 24 (vários comprimentos disponíveis)
- \* Acoplamento felxível de alta resistência RH-30C, trança de arame de aço (pressão de ruptura 1.650 bar), com boquilha hidráulica de 4 grmapos ref. 24



## Pistolas de lubrificação a bateria AccuGreaser 18V

Para uso exclusivo com os cartuchos do sistema Lube-Shuttle.

Com uma potente unidade de acionamento com motor de 18 V DC e engrenagem planetária que alcança velocidades máximas de pressão muito acima dos 400 bar máximo. A unidade de acionamento está equipada com uma protecção eléctrica contra sobrecargas.

- Ecrã e luz para indicação do nível de bateria e sobrecarga.
- Entrega máxima: aprox. 115 cm<sup>3</sup> / minuto.
- Tubo de protecção do cartucho com gravação Lube-Shuttle.
- Acoplamento felxível de alta pressão RH-75C (pressão de ruptura 1.650 bar) de 750 mm. com boquilha hidráulica de 4 grampos ref. 24.
- Carregador e bateria.
- Mala de transporte robusta e compacta com espaço para os cartuchos e acessórios.



### A AccuGreaser 18 V Premium-LS inclui:

34 277 33

- \* Bateria Li-Ion 18 V - 1.500 mAh.
- \* Carregador múltiplo, com entrada de ampla gama (12-240 V AC / 50-60 Hz) e protecção contra sobrecarga.
- Tempo de carga: aprox. 80 % em 20 minutos e 100% em 40 minutos.
- \* Adaptador para carregador de automóvel de 12/24 V.



## Pulverizador de massa LubeJet-eco

33 780 80

Esta unidade de pulverização de massa permite aplicar directamente desde o cartucho Lube-Shuttle sem necessidade de propelentes nem aditivos químicos, como dissolventes.

A pulverização de massa sobre correntes, cabos metálicos, engrenagens, guias de deslizamento, barras telescópicas, etc. oferece uma enorme poupança de custos. Elimina o consumo excessivo de massa no revestimento de superfícies, oferecendo grande variedade de aplicações.



## Dispensador Lube-Shot 400

30 001 10

Desenhado para aplicar massa a todas as superfícies abertas, por exemplo, rolamentos de rolos sem gaiola.

O dispensador substituirá os métodos tradicionais e sujos de aplicação com cartuchos e escovas abertos. O uso deste dispensador permitirá uma lubrificação limpa e sem contaminação dos rolamentos abertos. Lube-Shot 400 com boquilha, tampa de rosca e uma boquilha adaptadora para o cartucho do sistema Lube-Shuttle.



## Acessórios Lube-Shuttle®

Para familiarizar-se com a gama de produtos Lube-Shuttle oferecemos cinco massas diferentes, com diferentes propriedades (Basic, PLUS, Graphite, High Temp e Protect).

O adaptador de recarga REFILL-ADAPTER SET (31 150 50) pode ser montado em bombas de transferência de massa manuais ou pneumáticas instaladas sobre bidões para recarregar comodamente cartuchos vazios do sistema Lube-Shuttle.





[www.juncor.pt](http://www.juncor.pt)

PORTAL B2B:

- Compras online
- Esclarecimento de dúvidas: Preços e Stocks
- Encomendas
- Licitação
- Descontos
- Eficiência e Segurança

Redes sociais

Facebook: [www.facebook.com/juncor](http://www.facebook.com/juncor)

Twitter: [www.twitter.com/juncor\\_sa](http://www.twitter.com/juncor_sa)

LinkedIn: [www.linkedin.com/company/juncor-sa](http://www.linkedin.com/company/juncor-sa)

Canal Youtube: [www.youtube.com/juncoraccess](http://www.youtube.com/juncoraccess)

*“Adicionamos movimento ao seu negócio!”*



UNIÃO EUROPEIA

Fundos Europeus Estruturais  
e de Investimento